

Econoline

Beschreibung

Diese Profile haben die gleiche Form wie die Fenster- und Türprofile der Serie VISOLINE, mit Ausnahme der thermischen Trennung.

Anwendungsbereiche

Fenster für den Innenbereich wo keine thermische Trennung erforderlich ist. Einfache und doppelte flächenbündige Türen und Anschlagtüren. Schiebetüren. Innenwände.

Verarbeitung

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben. Anodisation: Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/ EURAS-Qualinod. Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung. Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

Leistungsnachweis

gemäß STS 52: Widerstandsvermögen gegen Wind: PV3 Luftdurchlaß: PA3

Wasserdichtheit: PEE *gemäß UEATC:* Luftdurchlaß: A3 Widerstandsvermögen gegen Wind: V3 Wasserdichtheit: E4

Einzelheiten

Einbautiefe: Blendrahmen 51 mm, Flügel 60 mm. Beglasungsfalz: 22 mm Beslag: EURONUT. Dichtungen: EPDM laut DIN 7863, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Beglasung: von 4 bis 38 mm. Bänder und Schlösser: EURONUT Biegen der Profile möglich für z.B.: Rundfenster, Spitz- und Korbhandbogen. Glasleisten: eckige oder abgerundete.