

Intruder door

Beschreibung:

Diese Serie thermisch getrennter Profile ist sowohl für thermische wie akustische Isolierung geeignet. Die Profile, die speziell für diese Serie entwickelt wurden, bestehen aus 2 hohle Profilhälften die mittels einen glasfaserverstärkten Polyamidstreifens PA 6.6.25 von einander isoliert werden.

Anwendungsbereiche:

Flächenbündige Drehtüren, sowohl einzeln wie auch doppelt zu öffnen.

Verarbeitung:

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben. Innen- und Aussenprofile können verschiedene Farben haben ("Bicolor"). Anodisation: Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/ EURAS-Qualinod. Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung. Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

Einzelheiten:

Dreikammer-system Einbautiefe: Aussenrahmen 51 mm, Flügel 51 mm. Verglasungsfalz: 22 mm. Beschlagfalz: 10/12mm Verglasung: 4 bis 38 mm. k-Wert: 3,2 W/m²K
Rahmenmaterialgruppe 2.2). Vorgeformte Glasfugen in E.P.D.M. nach DIN7863. Beschläge: ALIPLAST.