



Steellook

Beschreibung:

Diese hochwertige Serie thermisch getrennter Profile erfüllt hohe akustische und thermische Anforderungen. Die für diese Serie speziell entwickelten Profile bestehen aus 2 hohle Profilhälften die mittels glasfaserverstärkte Polyamidstäbe PA 6.6.25 thermisch getrennt werden.

Die Steellook-Serie unterscheidet sich von den anderen Serie durch die stählerne Aussicht.

Anwendungsbereiche:

Festfenster für Doppelverglasung Dreh-Kip-Fenster: Einfach- oder Doppelöffnend Mögliche Drehrichtung: Innenöffnend Oberlicht

Verarbeitung:

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben. Innen- und Aussenprofile können verschiedene Farben haben ("Bicolor"). Anodisation: Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/ EURAS-Qualinod. Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung. Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

Einzelheiten:

3-Kammer-System Einbautiefe: Aussenrahmen 83 mm, Flügel 67 mm. Beslagnut: EURONUT Dichtungen: Mitteldichtung aus E.P.D.M. mit Anschlag auf Isolierungsstab. Verglasung: von 21 bis 26mm. Wärmedurchgangskoeffizient (K-Wert): 2,22 W/m²K (RAHMENMATERIAL-GRUPPE 2.1 volgens DIN 4109). Glasleisten: Schräg oder gerade.

