

# Slide Cold

## **Beschreibung**

Diese Profile haben den gleichen Aufbau wie der Serie slide, jedoch ohne thermische Trennung.

## **Anwendungsbereiche**

Als Ersatz für aufgehende Fenster, wo der drehende Flügel ein Hemmnis darstellt. Für Schiebekonstruktionen, wie Wintergärten, und um einen größeren Durchgang zu ermöglichen. Zur Trennung von Terrassen und Innenräumen in Ein- und Mehrfamilienhäuser.

## **Verarbeitung**

### *Lackieren*

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meist gebrauchten RAL Farben, sowohl glänzend als matt mit Qualicoat Lizenz n°219. Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung. Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

### *Anodisation*

Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/EURAS-Qualanod.

## **Einzelheiten**

Einbautiefe : Außenrahmen 51 mm. Dichtungen : durch Bürstendichtung aus Polypropylene. Verglasung : Klammerverglasung durch EPDM-Abdichtungen. Beschläge : SOBINCO. Maximales Flügelgewicht: 80 Kg mit ACSL810 160 kg mit ACSL811 Räder : im erhacetal in aluminium Umhüllung Verschiedene Variationen möglich: 2-, 3-, 4- und 6-teilig.