



Visoglide

Beschreibung:

Diese Serie von thermisch getrennten Profilen wird im Wohnungs- und Wintergartenbau verwendet.

Anwendungsbereiche:

Zur Trennung von Terrassen und Innenräumen in Ein- und Mehrfamilienhäuser.
Frontverglasungen zu Wintergärten.

Verarbeitung:

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben. Innen- und Aussenprofile können verschiedene Farben haben ("Bicolor"). Anodisation: Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/ EURAS-Qualinod. Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung. Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

Einzelheiten:

U-Wert: 4.15 W/m²K (Rahmenmaterialgruppe 2.3). Einbautiefe: Außenrahmen 99 mm.
Dichtungen: durch Bürstendichtung aus Polypropylene. Verglasung: 4 bis 29 mm. KOMO Bescheinigung (ATT'01.11.257.01). Beschläge: SOBINCO. Maximales Flügelgewicht: 200 kg. Räder im PVC. Doppel Schiene im aluminium. 2, 3, 4 oder 6 Flügel möglich.

