

Visoline

Beschreibung:

Diese Serie von thermisch getrennten Profilen wird bei Fenstern im Privat-/Wohnung- und Industriebau verwendet.

Anwendungsbereiche:

Fenster:

Feste Rahmen für Doppel- und Einfachverglasung. Verschiedene Öffnungsseiten und –Arten. Drehfenster einfach oder Doppel öffnend und kippbar. Dreheinstellungen: horizontal oder vertikal mit Scharnieren (Drehoder Schwingflügel). Drehrichtung: nach innen oder außen öffnend.

Ausstellfenster. Ausklappfenster. Kippenster: horizontal drehend. Kippschiebefenster. Profile biegsam für runde Fenster, Spitz- oder Korbbögen. Abgerundete Glasleisten für einen Soft-look.

Türen:

Flache Türen einfach oder Doppel öffnend.

Verarbeitung:

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben. Innen- und Aussenprofile können verschiedene Farben haben ("Bicolor"). Anodisation: Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/ EURAS-Qualinod. Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung. Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

Einzelheiten:

Fenster:

Einbautiefe: Außenrahmen 51 mm, Flügel 60 mm. Verglasungsfalz: 22 mm. Beschlagfalz: gemäß der Europäischen Dimensionierung (EURONUT). Dichtungen: Mitteldichtung und Innenanschlagdichtung laut EPDM. Verglasung: 4 bis 37 mm. K-Wert: 3,110 W/m²K (Rahmenmaterialgruppe 2). Technische Genehmigung mit UBAtc-Zertifikat (ATG 94/2022-VISOLINE). KOMO Bescheinigung (ATT'01.11.257.01). Verschiedene Ausführungen mit Beschlägen. Die Rahmen können mit Hilfe von thermisch getrennten Kupplungsprofilen in variablen oder festen Winkeln (z.b. 90° und 135°) miteinander verbunden werden. Rolladenführungen. Fensterbankprofile in verschiedenen Größen.

Türen:

Einbautiefe: Außenrahmen 51 mm, Flügel 60 mm. Verglasungsfalz: 22 mm. Dichtungen: durch zwei Anschlagdichtungen in stranggepresstem E.P.D.M. Verglasung: 4 bis 37 mm. Drehrichtung: nach innen und außen öffnend. Technische Genehmigung mit UBAtc-Zertifikat (ATG 94/2022-VISOLINE). KOMO Bescheinigung (ATT'01.11.257.01). Verschiedene Ausführungen mit Beschlägen. Profile biegsam. Abgerundete gleißen für Soft-look.